



EC | EW | EX

ECL | EWL | EXL

Algemene omschrijving

- Antidiefstalprofiel
- Rammelvrije brievenklep
- Cilinderslot met 2 sleutels, standaard ingericht voor hoofdsleutels

h = 350 mm

b = 295 mm

d = 385 mm

Materiaal

Zincorplaat:

Romp: 1 mm zincorplaat

Klep: C, W, X

Deur: 1,25 mm zincorplaat

Gewicht: 6,5 kg

Inwerpopening: 265 x 32 mm

Uitneemopening: 255 x 258 mm

Toepassing: binnen

Plaatsing: montage tegen wand - montage in wand - op onderstel of in buisframe

Rvs (geborsteld of gecoat):

Romp: 1 mm rvs

Klep: C, W, X

Deur: 1 mm rvs

Gewicht: 6,5 kg

Inwerpopening: 265 x 32 mm

Uitneemopening: 255 x 258 mm

Toepassing: buiten, mits voldoende overdekt

Plaatsing: montage tegen wand - montage in wand - op onderstel of in buisframe

Type-omschrijving

EC C-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde rechts

EW W-klep,
optioneel driepuntssluiting
scharnierzijde rechts

EX X-klep,
optioneel driepuntssluiting
scharnierzijde rechts

ECL C-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde links

EWL W-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde links

EXL X-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde links

* Een inwerpopening aan de voorzijde en een te openen deur aan de voorzijde.