



EOC | EOW | EOX

EOCL | EOWL | EOXL

Algemene omschrijving

- Antidiefstalprofiel
- Rammelvrije brievenklep
- Cilinderslot met 2 sleutels, standaard ingericht voor hoofdsleutels

h = 350 mm

b = 295 mm

d = 385 mm

Materiaal

Zincorplaat:

Romp: 1 mm zincorplaat

Klep: C, W, X

Deur: 1,25 mm zincorplaat

Gewicht: 7 kg

Inwerpopening: 265 x 32 mm

Uitneemopening: 255 x 318 mm

Toepassing: binnen

Plaatsing: montage in binnenkozijn (met sponning)

Rvs (geborsteld of geccoat):

Romp: 1 mm rvs

Klep: C, W, X

Deur: 1 mm rvs

Gewicht: 7 kg

Inwerpopening: 265 x 32 mm

Uitneemopening: 255 x 318 mm

Toepassing: - Type C: buiten, mits voldoende overdekt

- Type W en X: buiten, onoverdekt

Plaatsing: montage in binnen/buitenkozijn (met sponning)

Frontplaat:

Rvs geborsteld of gepoedercoat 2 mm

Trespa Volkern 8 mm (alleen in combinatie met de W-klep)

Type-omschrijving

EOC C-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde rechts

EOW W-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde rechts

EOX X-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde rechts

EOCL C-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde links

EOWL W-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde links

EOXL X-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde links

* Een inwerpopening aan de voorzijde en een te openen deur aan de voorzijde.