



Q | QW | QX

QL | QWL | QXL

C | CW | CX

Algemene omschrijving

- Antidiefstalprofiel
- Rammelvrije brievenklep
- Cilinderslot met 2 sleutels, standaard ingericht voor hoofdsleutels

h = 215 mm
b = 295 mm
d = 385 mm

Materiaal

Zincorplaat:

Romp: 1 mm zincorplaat

Klep: C, W, X

Deur: 1,25 mm zincorplaat

Gewicht: 5 kg

Inwerpopening: 265 x 32 mm

Uitneemopening: 255 x 123 mm

Toepassing: binnen

Plaatsing: montage tegen wand - montage in wand - op onderstel

Rvs (geborsteld of geccoat):

Romp: 1 mm rvs

Klep: C, W, X

Deur: 1 mm rvs

Gewicht: 5 kg

Inwerpopening: 265 x 32 mm

Uitneemopening: 255 x 123 mm

Toepassing: buiten, mits voldoende overdekt

Plaatsing: montage tegen wand - montage in wand - op onderstel

Type-omschrijving

Q C-klep, tweepuntssluiting, scharnierzijde rechts

QW W-klep, tweepuntssluiting, scharnierzijde rechts

QX X-klep, tweepuntssluiting, scharnierzijde rechts

QL C-klep, tweepuntssluiting, scharnierzijde links

QWL W-klep, tweepuntssluiting, scharnierzijde links

QXL X-klep, tweepuntssluiting, scharnierzijde links

C C-klep, driepuntssluiting, scharnierzijde boven

CW W-klep, driepuntssluiting, scharnierzijde boven

CX X-klep, driepuntssluiting, scharnierzijde boven

* Een inwerpopening aan de voorzijde en een te openen deur aan de voorzijde.