



Z | ZW | ZX

ZL | ZWL | ZXL

Algemene omschrijving

- Antidiefstalprofiel
- Rammelvrije brievenklep
- Cilinderslot met 2 sleutels, standaard ingericht voor hoofdsleutels

h = 450 mm

b = 295 mm

d = 200 mm

Materiaal

Zincorplaat:

Romp: 1 mm zincorplaat

Klep: C, W, X

Deur: 1,25 mm zincorplaat

Gewicht: 5,5 kg

Inwerpopening: 265 x 32 mm

Uitneemopening: 255 x 358 mm

Toepassing: binnen

Plaatsing: montage tegen wand - montage in wand - op onderstel of in buisframe

Rvs (geborsteld of gecoat):

Romp: 1 mm rvs

Klep: C, W, X

Deur: 1 mm rvs

Gewicht: 5,5 kg

Inwerpopening: 265 x 32 mm

Uitneemopening: 255 x 358 mm

Toepassing: buiten, mits voldoende overdekt

Plaatsing: montage tegen wand - montage in wand - op onderstel of in buisframe

Type-omschrijving

Z C-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde rechts

ZW W-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde rechts

ZX X-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde rechts

ZL C-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde links

ZWL W-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde links

ZXL X-klep,
optioneel driepuntssluiting,
scharnierzijde links

* Een inwerpopening aan de voorzijde en een te openen deur aan de voorzijde.